


ROZWIJANIE I DMUCHANIE

- Zwolnić paski elastyczne poprzez przełożenie ich przez zewnętrzne krawędzie maty, rozłożyć matę na podłodze.
- Otworzyć zawór przez obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Uwaga: Zatyckę zaworu wolno tylko odkręcać. Nie zdejmować zatyckę! Mata samoczynnie napełni się powietrzem.
- Następnie lekko zakręcić zawór.
Uwaga: Nie dokręcać zbyt mocno zatyckę zaworu, w przeciwnym razie wewnętrzny pierścień uszczelniający może zostać uszkodzony!
- Dodatkowe dmuchanie maty może zwiększyć jej twardość. Należy pamiętać o tym, że w przypadku nowej maty, która przez dłuższy czas była przechowywana w zwiniętym stanie, napełnianie powietrzem może trwać do 15 minut. Przed pierwszym użyciem matę należy na kilka godzin rozłożyć z otwartym zaworem (np. na noc), aby rdzeń piankowy mógł się całkowicie rozprężyć.

USUWANIE POWIETRZA I ZWIJANIE



- Całkowicie otworzyć zawór (odkręcić zatyckę zaworu, lecz jej nie zdejmować!) i zwiniąć matę, zaczynając od przeciwległego końca w kierunku zaworu, lekko dociskając. W ten sposób powietrze zostanie usunięte z rdzenia piankowego. Po całkowitym zwinięciu maty zamknąć zawór.
- W celu ściślejzego zwinięcia matę można ponownie rozwinąć z zamkniętym zaworem.

Pozostałe powietrze nagromadzone na końcu maty można usunąć przez otwarcie zaworu. Następnie natychmiast zamknąć zawór.

- Paski elastyczne można teraz wygodnie założyć na zwiniętą matę.

PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE

- Mimo że materiał maty jest hydrofobowy, nie należy przechowywać mokrej lub zwilżonej maty, aby uniknąć powstawania pleśni. Zwiąć wyłącznie suchą matę.
- Matę można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem mydła. Zawór powinien być zamknięty, aby woda nie przedostawała się do środka maty.
- Mata nie nadaje się do prania w pralce.
- Nie używać maty w pobliżu otwartego ognia lub pieca.
- W celu uniknięcia uszkodzenia maty nie używać jej na kamienistym podłożu.
- Mata nie może być używana w wodzie lub do pływania. Mata nie utrzymuje się na powierzchni wody, dlatego nie może być używana jako pomoc do pływania. Ponadto słona i chlorowana woda uszkadza powierzchnię maty.
- Ewentualne dziury lub nieszczelności w samopompującej macie można naprawić przy użyciu standardowego zestawu do naprawy dziur w materacach dmuchanych, dostępnego w handlu. Należy kupić zestaw do materiału ze 100 % poliestru. Naprawić uszkodzenie w sposób zalecany przez producenta zestawu.
- Max. obciążenie do 110 kg
- **UWAGA!** Nie nadaje się do pływania!
- Produkt samopompujący!
Pompowanie nie jest wymagane.